

Gentile Cliente,

al fine di agevolare la compilazione della istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'attivazione del Registro Telematico di Carico e Scarico per gli impianti non presidiati, facciamo presente le condizioni necessarie affinché i dispositivi commercializzati da Gilbarco Italia soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4 della Determinazione Direttoriale 724 del 21/03/2019.

PASSPORT EUROPE e PBOX

La versione software installata (verificabile richiamando la finestra "About") deve essere una delle seguenti:

- PPEU80.04H(M05.07) e successive
- PPEU15.05A(M05.07) e successive
- PPEU.01.80.04H e successive
- PBOX.01.80.04H e successive

Nota: sulla versione installata deve essere stata necessariamente abilitata l'Opzione Software "Registro Telematico" e deve essere necessariamente abilitata la richiesta del codice personale per le carte cisternista. Configurazioni diverse da quelle indicate sono a totale carico e responsabilità del cliente e/o dell'utilizzatore

EROGATORI

Tutti gli erogatori dotati di certificato di esame del tipo ai sensi della direttiva MID o dotati di decreto nazionale di ammissione a verifica prima

TERMINALI DI PAGAMENTO

I seguenti terminali di pagamento sono predisposti per utilizzare lo standard bancario CB2:

- Terminali di pagamento basati su piattaforma SPOT M7
- Terminali di pagamento basati su piattaforma SPOT M3 dotati di Pinpad 2.X

I seguenti terminali NON SUPPORTANO lo standard bancario CB2

- Terminali di pagamento basati su piattaforma SPOT M3 dotati di Pinpad 1.X
- Terminali di pagamento basati su piattaforma SPOT M2

Nota 1: Nel caso di terminali dotati di SPOT M3 è possibile verificare il tipo di Pinpad seguendo le istruzioni del bollettino GEN 272.

Nota 2: Il fatto che il terminale sia predisposto per supportare lo standard CB2 non implica che questo sia effettivamente in uso in un certo momento. Infatti il passaggio al protocollo CB2 avviene a seguito di accordi fra la gestione dell'impianto e l'istituto bancario a cui l'impianto fa riferimento.

SONDE DI LIVELLO

Sonde Veeder-Root Mag Plus, collegate a centraline di livello delle serie TLS2, TLS-IB, TLS-50, TLS-3xx, TLS-4xx, TLS4
Sonde Fafnir VISY-Stick, VISY-Stick Advanced e VISY-Stick Flex

Firenze, 29 ottobre 2020

Gilbarco Italia
Alessandro Baracchi